

ABRATUBE Verschleißrohre

Verschleißfeste Rohre werden in vielen Industrien eingesetzt, wo starke Abrasion und Erosion zu vermehrter Verschleißwirkung führen.

Mit den **ABRATUBE** Verschleißrohren bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm dazu an:

- Rohre mit und ohne Flansch (lose/ fest)
- Gerade und konische Rohre
- Übergänge rund/ eckig
- Rohrbögen
- Abzweigungen

Innendurchmesser beliebig von **82 bis 1000 mm**

Schichtdicken von 3-4 mm.



Nahlose Rohre bis **3 m Länge** und **600 mm Innendurchmesser**,

Gerollte, längs- und segmentiert geschweißte Rohre in **nahezu jeder Dimension**.

Als Beschichtungsmaterial kommt primär das bewährte **Interweld IW 663-O** zur Anwendung, welches sich durch ausgezeichneten Widerstand gegen stark schmiergelnden Verschleiß auszeichnet und einen sehr hohen Anteil an Primärkarbiden aufweist.

Die Härte der Verschleißschicht liegt bei **62-65 HRC**.

Temperaturbeständigkeit bis ca. **450°C**.

Grundmaterial: S355J2H, **leicht schweißbar**.

Andere Beschichtungen je nach Anwendung möglich.



Wir haben Ihr Interesse an unseren Leistungen geweckt? Sie würden gerne detailliert informiert und beraten werden? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Bedarf an office@interweld.at und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit unserem Vertriebsmitarbeiter.



Ihr Interweld Austria Team

